



● **standard range**

Moteur de lecture : Portée jusqu'à 80 cm selon la taille de code-barres



Fonction de feedback optique, haptique, acoustique



Lecture de codes-barres 1D/2D accélérée par moteur d'analyse puissant

✚ **mid range**

Moteur de lecture : Portée de 30 à 150 cm, selon la taille de code-barres



Connexion via Bluetooth Low Energy et 868 MHz

# MARK 2

Qu'il s'agisse de la confirmation d'ordres de travail ou de la documentation relative aux étapes de travail, la numérisation avec codes-barres est un processus standard. Ce processus de travail précisément peut toutefois souvent conduire à des contraintes inutiles, car un appareil supplémentaire doit être utilisé pour cela.

**LE MARK 2 EST DIFFÉRENT :**

Les utilisateurs peuvent facilement numériser tout en gardant les mains libres. L'opération est ainsi simplifiée, le risque d'erreurs est évité et l'ergonomie est optimisée.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ✓ **Dimensions** : 50 mm x 45 mm x 15 mm
- ✓ **Poids** : 40 g
- ✓ **Connectivité** : RS232, USB ou Bluetooth Low Energy (BLE)
- ✓ **Classe de protection** : IP54
- ✓ **Durée de vie de la batterie** : env. 6 000 scans
- ✓ **Feedback** : LED dans le champ de vision de l'utilisateur permettant un feedback ergonomique

# WEARABLES (OBJETS CONNECTÉS)

## STANDARD GLOVE

### UTILISATION EN LOGISTIQUE ET POUR L'ASSEMBLAGE




- ✓ Pour les zones où les exigences de protection des gants sont moins élevées
- ✓ Prélèvement de petites pièces, préparation de commandes dans des entrepôts en hauteur ou trains intralogistiques

#### DÉCLENCHEUR

Déclencheur textile, au niveau latéral de l'index. Clip à gauche ou à droite

#### REVÊTEMENT

Revêtement nitrile/polyuréthane



## PALM TRIGGER

### UTILISATION EN LOGISTIQUE ET POUR L'ASSEMBLAGE



- ✓ Zones exemptes de risque de blessure
- ✓ Zones de travail avec ou sans exigences de gant spécifiques
- ✓ Utilisable aussi bien en main libre qu'en combinaison avec différents types de gants

#### DÉCLENCHEUR

Bouton déclencheur protégé, dans la paume de la main. Déclenché dans la paume de la main par le majeur ou l'annulaire

#### TAILLES

S, M, L ajustables par fermeture velcro industrielle



## INDEX TRIGGER

### UTILISATION EN LOGISTIQUE ET POUR L'ASSEMBLAGE



- ✓ Zones exemptes de risque de blessure
- ✓ Zones de travail avec ou sans exigences de gant spécifiques
- ✓ Utilisable aussi bien en main libre qu'en combinaison avec différents types de gants

#### TAILLES

S, M, L  
ajustables par fermeture  
velcro industrielle

#### DÉCLENCHEUR

Déclenchement latéral  
entre le pouce et l'index



## REEL

### UTILISATION EN LOGISTIQUE ET POUR L'ASSEMBLAGE



- ✓ Applications avec peu de lectures de code à barres
- ✓ Zones de travail avec exigences de gant spécifiques
- ✓ Gestion de matériels très sensibles

#### DÉCLENCHEUR

Dès l'activation du dérouleur,  
la fonction de lecture code  
à barres s'active. Bouton  
déclencheur additionnel.

#### ATTACHES

Deux attaches possibles: Pince  
inclinable ou cordon tour de cou

